



Стеновые материалы
Северо-Запад

Газобетон, кирпич

193091, г. Санкт-Петербург
Бухаринская наб. д. 40, лит. А
тел./факс: +7 (812) 335-09-23

Об огнестойкости конструкций и сертификации в области пожарной безопасности

Настоящим сообщаем, что продукция ОАО «Победа ЛСР» (кирпич и камень керамические) выпускается по ГОСТ 530-2007 и по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-95 отнесена к позиции «Кирпич керамический» (код ОКП 57 4121).

В соответствии с п. 2.30 и табл. 10 «Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов» (к СНиП II-2-80) предел огнестойкости вертикальных ограждающих конструкций, выполненных кладкой из кирпича и камней по ГОСТ 530 на минеральном кладочном растворе при толщине 120 мм составляет EI 150 (2,5 часа по признакам потери целостности и теплоизолирующей способности по ГОСТ 30247.0), при толщине 250 мм составляет EI 330 (5,5 часов по признакам потери целостности и теплоизолирующей способности). Класс пожарной опасности конструкций, выполненных из негорючих материалов (кирпич и камни по ГОСТ 530, растворы кладочные по ГОСТ 31357) на основании п. 10.6 ГОСТ 30403 составляет K0.

Одновременно сообщаем, что для применения продукции ОАО «Победа ЛСР» (кирпич и камень керамические по ГОСТ 530-2007) при возведении несущих конструкций с нормируемым пределом огнестойкости по признаку потери несущей способности (R), необходимо провести сертификацию таких конструкций в аккредитованных в области пожарной безопасности органах.

Коммерческий директор



Забегавский П.С.

Исп. Гринфельд Г.И. +7(812)640-33-40